

Presskabelschuh Cu

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Freiluft-Endverschlüsse.




Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) und Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Prüfnormen	DIN 46235
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	92 mm
Breite B	42 mm
Durchmesser D1	21.5 mm
Durchmesser D2	17 mm
Durchmesser D3	29 mm
Nennquerschnitt min	240 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	28 mm
Länge A	40 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052786

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	25
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	111	195
Breite (mm)	39	170
Höhe (mm)	27	80
Nettogewicht (kg)	0.272	6.8
Bruttogewicht (kg)	0.272	7.1