

## Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



### Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

#### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage  
Sehr gute elektrische Eigenschaften  
Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung


Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

## Technische Daten


1-Leiter-Kabel mit Kupfer-Bandschirm oder Aluminium-Schirm ohne Armierung

1-core cables with copper tape or aluminium screens unarmoured




1-Leiter-Kabel mit Kupfer-Bandschirm oder Aluminium-Schirm mit Armierung und eine zusätzliche bestellende Rollfeder (ZR1)

1-core cables with copper tape or aluminium screens armoured, please order extra pressure spring (ZR1)




3-Leiter-Kabel mit Kupfer-Bandschirm oder Aluminium-Schirm ohne Armierung

3-core cables with copper tape or aluminium screens unarmoured



3-Leiter-Kabel mit Kupfer-Bandschirm oder Aluminium-Schirm mit Armierung und eine zusätzliche bestellende Rollfeder (ZR2)

3-core cables with copper tape or aluminium screens armoured, please order extra pressure spring (ZR2)



Pos.	Benennung	Description	Description	Descrizione	Descripción
LS	Äußere Leitschicht	External conducting layer	Couche conductrice externe	Strato conduttore esterno	Capa conductora externa
BS	Cu-Bandschirm	Cu-tape screen	Ecran en ruban Cu	Schermature a nastro Cu	Apantallamiento de cinta Cu
KM	Kabelmantel	Cable sheath	Gaine de câble	Guaina del cavo	Cubierta del cable
RF	Rollfeder Typ RF	Pressure spring type RF	Ressort de contact type RF	Molla a rotolo tipo RF	Muelle de presión tipo RF
ES	Kupferseil, flach verzinkt	Copper earth braid, flat tin-plated	Câble en cuivre, plat étamé	Cavo di rame, piatto stagnato	Cable de cobre, plano estañado
ZR1	zusätzliche Rollfeder 1-Leiter	Extra pressure spring 1-core	Ressort de contact unipolaire additionnelle	Molla a rotolo unipolare supplementare	Muelle de presión unipolar adicional
ZR2	zusätzliche Rollfeder 3-Leiter	Extra pressure spring 3-core	Ressort de contact tripolaire additionnelle	Molla a rotolo tripolare supplementare	Muelle de presión tripolar adicional
AR	Armierung	Armouring	Armure	Armatura	Armadura

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Rollfeder Typ	RF3
Durchmesser Loch Kupferseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupferseil	25 mm <sup>2</sup>
Zusatz Rollfeder ZR1	RF4
Zusatz Rollfeder ZR2	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 7,2 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	74130000
EAN/GTIN	4010311050225

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	300
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	293	1200
Breite (mm)	147	800
Höhe (mm)	25	1130
Nettogewicht (kg)	0.424	127.2
Bruttogewicht (kg)	0.424	145.4