

# Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



## Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Hinweise	Madenschrauben

Eigenschaften			
Kompakte Abmessungen			
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich			
Beständig gegen chemische Einflüsse			
Beständig gegen Erdalkalien			
Stabilisiert gegen UV-Strahlen			
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen			
Halogenfrei			
Querwasserdicht			
Hohe elektrische Isolationswerte			
Hohe mechanische Festigkeit			

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



## Technische Daten



Artikelname	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Artikel Hinweise	Madenschrauben
Länge L1	400 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	35 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder
	Sechskantschlüssel
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020525

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	50	400
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	516	580	1200
Breite (mm)	140	388	800
Höhe (mm)	62	480	1130
Nettogewicht (kg)	0.271	13.55	108.4
Bruttogewicht (kg)	0.271	13.85	85.95

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025