

# Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

für flexible Leitungen

Universell verwendbar zum Verbinden von Leitungen mit Isolierungen aus EPR (z. B. A07RN-F, H07RN-F). Geeignet für Pressverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483

Eigenschaften		
Kompakte Abmessungen		
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Beständig gegen Erdalkalien		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen		
Halogenfrei		
Querwasserdicht		
Hohe elektrische Isolationswerte		
Hohe mechanische Festigkeit		

nwendungen
nenraum
reiluft
rdreich
/asser
stallationskanäle
eerrohre

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



### Technische Daten



Artikelname	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	500 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Füllmaterial
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004266

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	524	585
Breite (mm)	116	395
Höhe (mm)	57	495
Nettogewicht (kg)	0.169	8.45
Bruttogewicht (kg)	0.169	8.75

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025