

## Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

für Kabelanlagen mit Funktionserhalt E90

Zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder.



## Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4 185-240 E90
Artikelnummer	145661
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Feuerwiderstandsfähig (siehe Prüfnorm)
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Geringe Rauchgasentwicklung

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Installationskanäle	
Leerrohre	

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



## Technische Daten



Artikelname	SMH4 185-240 E90
Artikelnummer	145661
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Länge L1	750 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	185 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	240 mm <sup>2</sup>

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	SMH4 185-240 E90
Artikelnummer	145661
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Isolierrohre
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311021454

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	978
Breite (mm)	274
Höhe (mm)	140
Nettogewicht (kg)	1.314
Bruttogewicht (kg)	1.314

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025