

Universal-Dichtungskitt

auf Basis von Butylkautschuk

Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten.



Produktbeschreibung

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften				
Trotz fester Konsistenz und Formbeständigkeit leicht modellierbar				
Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien (Metall, Beton, Stein, Holz, Glas, Keramik, Emaille u.v.a)				
Viskosität plastisch				
Hervorragende Alterungsbeständigkeit				
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Gase				
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Kondensate				
Stabilisiert gegen UV-Strahlen				
Halogenfrei				
Umweltverträglich				
Sehr gute Wasserbeständigkeit				
Einfache Verarbeitung				

Anwendungen

Abdichten von Mauerdurchführungen, Kabelkanälen, elektrischen Apparaten, Abwasserkanälen, Sanitärinstallationen

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Inhalt	2500 g
Farben	grau
Dichte	1 g/cm³
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C



Logistik Daten

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Lieferumfang	Universal-Dichtungskitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	10	120
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	390	390	1200
Breite (mm)	241	241	800
Höhe (mm)	60	190	1000
Nettogewicht (kg)	2.516	25.16	301.92
Bruttogewicht (kg)	2.516	25.46	320.12

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025