

Universal-Dichtungskitt

auf Basis von Butylkautschuk

Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten.



Produktbeschreibung

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften		
Trotz fester Konsistenz und Formbeständigkeit leicht modellierbar		
Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien (Metall, Beton, Stein, Holz, Glas, Keramik, Emaille u.v.a)		
Viskosität plastisch		
Hervorragende Alterungsbeständigkeit		
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Gase		
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Kondensate		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Halogenfrei		
Umweltverträglich		
Sehr gute Wasserbeständigkeit		
Einfache Verarbeitung		

Anwendungen

Abdichten von Mauerdurchführungen, Kabelkanälen, elektrischen Apparaten, Abwasserkanälen, Sanitärinstallationen

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg	
Artikelnummer	240358	
Inhalt	454 g	
Farben	grau	
Dichte	1 g/cm³	
Betriebstemperatur min	-40 °C	
Betriebstemperatur max	100 °C	
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C	

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Lieferumfang	Universal-Dichtungskitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	10
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	178	320
Breite (mm)	106	320
Höhe (mm)	47	190
Nettogewicht (kg)	0.509	5.09
Bruttogewicht (kg)	0.509	5.39

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025