

# Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



## Produktbeschreibung

Artikelname	SMHSV4 50-150
Artikelnummer	262699


Eigenschaften		
Kompakte Abmessungen		
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Beständig gegen Erdalkalien		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen		
Halogenfrei		
Querwasserdicht		
Hohe elektrische Isolationswerte		
Hohe mechanische Festigkeit		

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



## Technische Daten



Artikelname	SMHSV4 50-150
Artikelnummer	262699
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	800 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	50 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	SMHSV4 50-150
Artikelnummer	262699
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311143088

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	60
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	993	1200
Breite (mm)	173	800
Höhe (mm)	110	1100
Nettogewicht (kg)	1.229	73.74
Bruttogewicht (kg)	1.229	91.94

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025