

## 1-Komponenten-Gel auf Silikonbasis

gebrauchsfertig mit Spritzdüse

Handelsübliche Kartusche, befüllt mit extrem klebriger 1-Komponenten-Vergussmasse geeignet zur elektrischen Isolation oder als Korrosionsschutz, auch für temporäre Anwendungen anwendbar.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723

#### Eigenschaften

Gebrauchsfertig  
Extrem klebrig und nicht tropfend  
Wiederzugänglich  
Kennzeichnungsfrei und ungiftig  
Wiederverwendbar  
Halogenfrei  
UV-stabil

#### Anwendungen

Innenraum  
Freiluft  
Steckdosenschutz  
Zum Schutz gegen Korrosion und Insekten  
Für Anlagen bis 1 kV

## Technische Daten

Artikelname	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723
Inhalt	310 ml
Viskosität (23 °C)	40000 mPas
Dichte	0.97 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur min	0 °C
Verarbeitungstemperatur max	40 °C
Temperaturbeständigkeit min	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max	150 °C
Spez. Durchgangswiderstand	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	HD 429
Durchschlagsfestigkeit	$\geq 10 \text{ kV/mm}$
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

## Logistik Daten

Artikelname	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723
Lieferumfang	SOFT GEL in Kartusche mit Spritzdüse
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig Kartusche kann offen gelagert werden
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311176970

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	12	1344
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	231	231	1198
Breite (mm)	64	158	790
Höhe (mm)	47	261	1040
Nettogewicht (kg)	0.35	4.2	470.4
Bruttogewicht (kg)	0.35	4.5	499.4