

Winkel-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ B

Die steckbaren Cellplux Winkel-Kabelsteckanschlüsse CWS eignen sich für den Anschluss von allen Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR Isolation, mit PVC oder PE-Außenmantel, mit unterschiedlichen Leitschichten (abschälbar oder abziehbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen, Transformatoren und Verbindungskästen für maximale Netzspannung bis 36 kV für Durchführungen mit Außenkonus Typ B nach EN 50180 und EN 50181.



Produktbeschreibung

Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240/CA
Artikelnummer	445160
Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren

Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung,
Röntgenkontrolle)

Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus
leitfähigem EPDM

Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand
möglich

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Schnelle, einfache und sichere Montage


Mehrbereichsanwendung durch integrierten
Schraubkabelschuh

Anwendungen

Innenraum

Freiluft

Technische Daten



Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240/CA
Artikelnummer	445160
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	194 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	271 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	33.5 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	120 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240/CA
Artikelnummer	445160
Lieferumfang	Satz von 3 Stecker mit vorinstallierten Erdungsklammer und Erdungslitze mit M12 Kabelschuh
	Kabeladapter für Abdichtung und Feldsteuerung
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter
	Schraubkabelschuh für Drahtschirm
	Schutzkappe mit Fixierelement
	Haltebügel
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311198248

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	379	1200
Breite (mm)	291	800
Höhe (mm)	240	1130
Nettogewicht (kg)	6.11	195.52
Bruttogewicht (kg)	6.11	213.72