

### 1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abziehoder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



## Produktbeschreibung

| Artikelname        | CHE-I 17kV 300-630  |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 194037  |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über |
|                    | der Aderisolierung zu prüfen.   |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |
|                    | Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)                                 |


| Eigenschaften   |
|---|
| Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Kombination von Aufschiebe- und<br>Warmschrumpfkomponenten  |
| Großer Querschnittsbereich  |
| Schnelle, einfache und sichere Montage  |
| Sofort betriebsbereit   |

| Anwendungen |  |
|-------------|--|
| Innenraum   |  |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



## Technische Daten



| Artikelname  | CHE-I 17kV 300-630         |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer  | 194037                     |
| Spannungsebenen  | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Prüfnormen   | CENELEC HD 629.1           |
| Länge L  | 300 mm                     |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 27.3 mm                    |
| Anzahl Schirme je Phase  | 1 Stück                    |
| Durchmesser Schirm   | 115 mm                     |
| Nennquerschnitt 17,5 kV min  | 300 mm²                    |
| Nennquerschnitt 17,5 kV max  | 630 mm²                    |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



# Logistik Daten

| Artikelname             | CHE-I 17kV 300-630                     |
|-------------------------|--|
| Artikelnummer           | 194037                                 |
| Lieferumfang            | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch |
|                         | Silikon-Feldsteuerelemente             |
|                         | Silikonschirme                         |
|                         | 1 Satz für 3 Phasen                    |
|                         | Dichtband                              |
|                         | Montagekleinmaterial                   |
|                         | Montageanleitung                       |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                  |
| Ursprungsland           | Deutschland                            |
| Zolltarifnummer         | 85469090                               |
| EAN/GTIN                | 4010311046808                          |

# Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge       | 1      | 84      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 382    | 1200    |
| Breite (mm)        | 191    | 800     |
| Höhe (mm)          | 137    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 1.097  | 92.148  |
| Bruttogewicht (kg) | 1.097  | 110.348 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025