

### 1-Leiter-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder und Kaltschrumpf-Außenschutz

Contrax-Verbindungsmuffen CAMSV-C eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CAMSV-C 24kV 95-300	
Artikelnummer	354998	
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über	
	der Aderisolierung zu prüfen.	

Eigenschaften
Aufschiebbarer Silikon-Muffenkörper mit integrierter Feldsteuerung
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge
reduzierte Baulänge
reduzierte Baulänge Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz

nwendungen	
nnenraum	
reiluft	
Erdreich	
Vasser	
nstallationskanäle	
eerrohre	

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



### Technische Daten



Artikelname	CAMSV-C 24kV 95-300
Artikelnummer	354998
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	600 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm²
Nennquerschnitt 12 kV max	300 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	120 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	300 mm²
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



## Logistik Daten

Artikelname	CAMSV-C 24kV 95-300
Artikelnummer	354998
Lieferumfang	Kaltschrumpf-Außenschlauch
	Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer und äußerer Leitschicht
	(stückgeprüft)
	Schraubverbinder
	Kupfergewebeschlauch
	Rollfedern
	Dichtband
	Montageanleitung
Haltbarkeit	36 Monate
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311171524

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	42
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	731	1200
Breite (mm)	170	800
Höhe (mm)	170	1100
Nettogewicht (kg)	2.164	90.888
Bruttogewicht (kg)	2.164	109.088

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025