

## 1-Leiter-Freiluft-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-F eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



### Produktbeschreibung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelname        | CHESK-F 36kV 400-630  |
| Artikelnummer      | 369520  |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)                               |

#### Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Freiluft

## Technische Daten



|  |   |
|--|---|
| Artikelname  | CHESK-F 36kV 400-630                    |
| Artikelnummer  | 369520                                  |
| Spannungsebenen  | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen   | CENELEC HD 629.1                        |
| Länge L  | 700 mm                                  |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 36.8 mm                                 |
| Anzahl Schirme je Phase  | 4 Stück                                 |
| Durchmesser Schirm   | 115 mm                                  |
| Nennquerschnitt 36 kV min  | 400 mm <sup>2</sup>                     |
| Nennquerschnitt 36 kV max  | 630 mm <sup>2</sup>                     |

## Logistik Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikelname             | CHESK-F 36kV 400-630   |
| Artikelnummer           | 369520   |
| Lieferumfang            | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch<br>Silikon-Feldsteuerelemente<br>Silikonschirme<br>Schraubkabelschuhe<br>1 Satz für 3 Phasen<br>Dichtband<br>Montagekleinmaterial<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig  |
| Ursprungsland           | Deutschland  |
| Zolltarifnummer         | 85469090   |
| EAN/GTIN                | 4010311180137  |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge       | 1      | 25      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 730    | 1200    |
| Breite (mm)        | 165    | 800     |
| Höhe (mm)          | 157    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 4.645  | 116.125 |
| Bruttogewicht (kg) | 4.645  | 213.29  |