

1-Leiter-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder und Kaltschrumpf-Außenschutz

Contrax-Verbindungsmuffen CAMSV-C eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CAMSV-C 24kV 400-630	
Artikelnummer	370726	
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über	
	der Aderisolierung zu prüfen.	

Eigenschaften		
Aufschiebbarer Silikon-Muffenkörper mit integrierter Feldsteuerung		
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich		
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder		
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter		
Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge		
reduzierte Baulänge		
Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz		
Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz		

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten



Artikelname	CAMSV-C 24kV 400-630
Artikelnummer	370726
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	600 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	29.15 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	400 mm²
Nennquerschnitt 12 kV max	630 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	400 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	630 mm²
Nennquerschnitt 24 kV min	400 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	630 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	CAMSV-C 24kV 400-630		
Artikelnummer	370726		
Lieferumfang	Kaltschrumpf-Außenschlauch		
	Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer und äußerer Leitschicht		
	(stückgeprüft)		
	Schraubverbinder		
	Kupfergewebeschlauch		
	Rollfedern		
	Dichtband		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	36 Monate		
Lagertemperatur max	40 °C		
Lagertemperatur min	0 °C		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39269097		
EAN/GTIN	4010311181660		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	42
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	730	1200
Breite (mm)	165	800
Höhe (mm)	157	1100
Nettogewicht (kg)	4.079	171.318
Bruttogewicht (kg)	4.079	189.518

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025