

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, TT..). Je nach Typ geeignet für die Montage von Einzelabzweigklemmen (Freileitungsklemmen für H1 und H2) oder Kabelabzweigklemmringen (H 5... und H 6). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

H 5-35
124815
Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
https://www.safeusediisocyanates.eu/
Für Größe 12 Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
Für Größe 12 Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)
Für Größe 57 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
Verbinder (siehe Verbindungstechnik)
Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit




Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Als Doppelabzweigmuffe einsetzbar (H 1 und H 2)

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Wasser	
Installationskanäle	



Technische Daten



Artikelname	H 5-35
Artikelnummer	124815
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	290 mm
Länge L1	180 mm
Höhe H	185 mm
Durchmesser D	135 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	52 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	36 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	70 mm²



Logistik Daten

Artikelname	H 5-35		
Artikelnummer	124815		
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	Dichtungen		
	Kabelzentrierungen		
	Schutzhandschuhe		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	40 Monate		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311003399		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	40
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	354	1200
Breite (mm)	228	800
Höhe (mm)	200	1130
Nettogewicht (kg)	3.263	130.52
Bruttogewicht (kg)	3.263	159.52