

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung


Artikelname	T 4 EG			
Artikelnummer	131778			
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)			
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August			
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.			
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von			
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung			
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten			
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA			
	https://www.safeusediisocyanates.eu/			
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)			
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)			
	Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)			
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)			


Eigenschaften			
Kompakte Abmessungen			
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen			
Beständig gegen chemische Einflüsse			
Stabilisiert gegen UV-Strahlen			
Beständig gegen Erdalkalien			
Längs- und querwasserdicht			
Hohe elektrische Isolationswerte			
Hohe mechanische Festigkeit			
Sofort betriebsbereit			
Schnelle, einfache und sichere Montage			
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss			

Anwendungen	
nnenraum	
Freiluft Freiluft	
Erdreich	
Vasser	
nstallationskanäle	



Technische Daten





Artikelname	T 4 EG
Artikelnummer	131778
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	432 mm
Breite B	262 mm
Höhe H	125 mm
Durchmesser D	110 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	120 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	120 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	35 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	95 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	95 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	70 mm²
Durchmesser Kabel max	52 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	T 4 EG
Artikelnummer	131778
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311053936

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	24
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	570	1200
Breite (mm)	358	800
Höhe (mm)	157	1130
Nettogewicht (kg)	4.706	112.944
Bruttogewicht (kg)	4.595	128.48

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025