


Gießharz-Hausanschlussmuffe

mit Abzweigklemme für unarmierte Kunststoffkabel

Zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, GN-CLN...). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz UWR. Mit Kabelabzweigklemme, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	H 5-SYS 70-150 UWR
Artikelnummer	195816
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Abgestimmt auf eine Systemklemme mit spezieller Kontaktgeometrie für den Anschluss des Abzweigkabels im Sichtbereich

Geeignet für Schrägverguss bei 45° und Radiallage bis 45°

Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen

Beständig gegen chemische Einflüsse

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen Erdalkalien

Hohe elektrische Isolationswerte

Hohe mechanische Festigkeit

Sofort betriebsbereit

Schnelle, einfache und sichere Montage

Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten



Artikelname	H 5-SYS 70-150 UWR
Artikelnummer	195816
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	270 mm
Höhe H	180 mm
Durchmesser D	110 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	46 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	36 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel SE Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel SE Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel SM Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	70 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel SM Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	120 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	H 5-SYS 70-150 UWR
Artikelnummer	195816
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz UWR Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale Dichtband Schutzhandschuhe Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311049885

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	364	1200
Breite (mm)	219	800
Höhe (mm)	177	1130
Nettogewicht (kg)	2.59	129.5
Bruttogewicht (kg)	2.59	147.7