

Gießharz-Abzweigmuffe

mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemme Typ 221

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	T 1 WAGO
Artikelnummer	425469
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)


Eigenschaften			
Kompakte Abmessungen			
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen			
Beständig gegen chemische Einflüsse			
Stabilisiert gegen UV-Strahlen			
Beständig gegen Erdalkalien			
Längs- und querwasserdicht			
Hohe elektrische Isolationswerte			
Hohe mechanische Festigkeit			
Sofort betriebsbereit			
Schnelle, einfache und sichere Montage			
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss			


Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Wasser	
Installationskanäle	

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten





Artikelname	T 1 WAGO
Artikelnummer	425469
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Klemmen Typ	221-413
Klemmen Anzahl	5 Stück
Inhalt	464 ml
Länge L	240 mm
Breite B	138 mm
Höhe H	60 mm
Durchmesser D	50 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	9 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	22 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	9 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	22 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	0.5 mm²
Nennguerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	4 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	T 1 WAGO	
Artikelnummer	425469	
Lieferumfang	Deckel	
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG	
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel	
	Transparente Kunststoff-Formschale	
	PVC-Isolierband	
	Schutzhandschuhe	
	WAGO COMPACT Verbindungsklemme Typ 221	
	Montageanleitung	
Haltbarkeit	40 Monate	
Ursprungsland	Deutschland	
Zolltarifnummer	39095090	
EAN/GTIN	4010311193793	

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	256
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	266	1200
Breite (mm)	186	800
Höhe (mm)	57	1130
Nettogewicht (kg)	0.74	189.44
Bruttogewicht (kg)	0.74	207.64

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025