Universalbox-Wago-CG



Verbindungs- und Abzweigdose

mit WAGO Klemmen und kennzeichnungsfreiem Gießharz

Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.



Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box CG T100
Artikelnummer	428124
Hinweise	Zur Wiederbefüllung kann Gießharz CG nachbestellt werden
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
Copyright	WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
	Ursprung der Zeichnungen: WAGO und OBO BETTERMANN.


Eigenschaften		
OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten mit Einsteckdichtung		
Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8		
Schutzart: IP68 mit Gießharz		
Halogenfrei		
UV-beständige Abzweigdose		
CMR-frei		
Kennzeichnungs-, isocyanat- und silikonfrei		
Umweltverträglich		
Hohe Flexibilität durch wieder entfernbares Gießharz		
Transluzent, auch nach dem Aushärten		
Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkun		


Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten





Artikelname	Universal Box CG T100
Artikelnummer	428124
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529
	EN 50393
Klemmen Typ	221-615
Klemmen Anzahl	5 Stück
Inhalt	730 ml
Länge L	150 mm
Breite B	116 mm
Höhe H	67 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	6 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	Universal Box CG T100	
Artikelnummer	428124	
Lieferumfang	2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG	
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel	
	OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten	
	WAGO COMPACT Verbindungsklemme Typ 221	
	Trichter für bequemen senkrechten Verguss	
	Schmirgelleinen	
	Montageanleitung	
Haltbarkeit	24 Monate	
Lagertemperatur max	30 °C	
Lagertemperatur min	15 °C	
Ursprungsland	Deutschland	
Zolltarifnummer	39095090	
EAN/GTIN	4010311194479	

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	120
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	306	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	95	1130
Nettogewicht (kg)	1.069	128.28
Bruttogewicht (kg)	1.069	157.28

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025