

**EKM-2050FH-3D1-5S/S**

**Art.-Nr.: 466240-000 (JOR-89263)**

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050  
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SKFH (für Montage Freien - Handbereich)

für Mast- Innen- $\varnothing$  ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, N, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm<sup>2</sup> oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 1 Stück Stopfbuchse Pg 13,5, 1 Stück Würgenippel geschlossen

Zwei Leuchtenanschlüsse wahlweise auch nach unten parallel zum  
Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

