

**EKM-2050-3D1-5S/U-6-E1**  
**Art.-Nr.: 920248-000 (JOR-88937)**

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050**  
**nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK für Masteinbau

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Sicherungspatronen 6 A / E 14

3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm<sup>2</sup>, grün/gelb 400 mm lang,

mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12

Aderverzweigungsraum 60 mm

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

