

EKM-2050F-2D1-5S/C  
Art.Nr.: CS0555-000 (JOR-88543)



### Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A /D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: <ST>, L1, L2,<L3>, PEN

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm<sup>2</sup> oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 1 Stück Stopfbuchse PG 13,5, 1 Stück Abgangstülle

Zwei Leuchtenanschlüsse wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

