

EKM-2051-2D1-5S/U-6-FI  
Art.Nr.: CS0602-000 (JOR-89804)



## Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- $\varnothing$  ab 100 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Sicherungseinsätze 6A

2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), 1, 2, <3>, PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

FI- Schutzschalter 30 mA, vorverdrahtet

montiert auf Tragschiene

transparenter Deckel mit Schnappverschluss, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

