

EKM-2051-2D1-5S/U-E1
Art.Nr.: CS0625-000 (JOR-89824)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)

universell einsetzbar für alle Netzformen

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluss,

Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Aderverzweigungsraum 140 mm

vormontiertes Erdungsseil, 10mm², grün/gelb 400mm lang mit unverlierbarer Schraube M8

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Zwei Leuchtenanschlüsse wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

