



Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HG-S gerade Verschraubung, IP66

Gerade Verschraubung mit Außengewinde.

Hauptmerkmale


- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter



HelaGuard HG-S gerade Verschraubung mit Außengewinde.



Weitere Verschraubungen finden Sie auf unserer Webseite.



HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Grund- körper (A/F1)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21020
HG10-S-PG7	10	PG7	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21010
HG10-S-PG9	10	PG9	9,5	19	35	19	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21031
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21021
HG11-S-PG7	11	PG7	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21032
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21023
HG13-S-PG7	13	PG7	7,5	24	35	23	9	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21033
HG13-S-PG9	13	PG9	11,0	24	37	23	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21011
HG13-S-PG11	13	PG11	12,5	24	36	23	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21034
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21003

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.


Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.





Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HG-S gerade Verschraubung, IP66



HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-S-PG9	16	PG9	11,0	29	41	28	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21035
HG16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21012
HG16-S-PG13	16	PG13,5	14,5	29	40	28	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21013
HG16-S-PG16	16	PG16	14,5	29	41	28	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21036
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21004
HG21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21039
HG21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21014
HG21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21040
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21027
HG28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21015
HG28-S-PG29	28	PG29	27,5	44	46	42	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21041
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21028
HG34-S-PG29	34	PG29	30,5	51	49	49	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21016
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21029
HG42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21017
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21030
HG54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21042
HG54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21018
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-21009
HG67-S-PG48	67	PG48	52,0	90	66	87	12	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-21019

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-23

