

Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HGL-S gerade Verschraubung, IP68

TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-21654

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HG-90 90°-Verschraubung, IP66

90°-Verschraubung mit Außengewinde. Erfüllt IP66.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter



HelaGuard HG-90 90°-Verschraubung mit Außengewinde.




Verschraubungen mit UNEF- und NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard Verschraubung, 90° mit starrem Außengewinde

TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Dichtfläche (FD)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22201


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Artikel in persönliche Merkliste legen!


www.HT.click/52-25





Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HG-90 90°-Verschraubung, IP66



HelaGuard Verschraubung, 90° mit starrem Außengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Dichtfläche (FD)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22211
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22203
HG16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22225
HG16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22212
HG16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22213
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22204
HG21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22227
HG21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	27	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22214
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22205
HG28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22215
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22206
HG34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22216
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22223
HG42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22217
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22224
HG54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22218
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-22209
HG67-90-PG48	67	PG48	49,5	90	120	70	15	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-22219

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

