



Verschraubungen mit drehendem Innengewinde

HG-90F 90°-Verschraubung, IP66

90°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HG-90F 90°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



HeliaGuard Verschraubung, 90° mit drehendem Außengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG13-90F-M16	13	M16	10,5	24	61	20	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22600
HG13-90F-PG9	13	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22608
HG16-90F-M16	16	M16	10,5	29	63	20	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22601
HG16-90F-M20	16	M20	14,0	29	64	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22602
HG16-90F-PG11	16	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22610
HG21-90F-M20	21	M20	14,0	32	68	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22603
HG21-90F-PG16	21	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22611
HG28-90F-M25	28	M25	19,0	44	81	29	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22604
HG28-90F-PG21	28	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22612
HG34-90F-M32	34	M32	24,5	51	91	38	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22605
HG34-90F-PG29	34	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22613
HG42-90F-M40	42	M40	32,5	63	115	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22606
HG54-90F-M50	54	M50	39,0	76	117	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22607

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

