

Verschraubungen mit drehendem Außengewinde

HGL-90M 90°-Verschraubung, IP68

90°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-90M 90°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



HelaGuard Verschraubung, 90° mit drehendem Außengewinde



TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL13-90M-M16	13	M16	10,5	24	60	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23100
HGL13-90M-PG9	13	PG9	10,5	24	58	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23108
HGL16-90M-M16	16	M16	10,5	29	62	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23101
HGL16-90M-M20	16	M20	14,0	29	64	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23102
HGL16-90M-PG9	16	PG9	10,5	29	60	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23109
HGL16-90M-PG11	16	PG11	10,5	29	62	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23110
HGL21-90M-M20	21	M20	14,0	32	66	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23103
HGL21-90M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	64	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23111
HGL21-90M-PG16	21	PG16	14,0	32	67	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23112
HGL28-90M-M25	28	M25	19,0	44	79	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23104
HGL28-90M-PG21	28	PG21	19,0	44	81	35	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23113
HGL34-90M-M32	34	M32	24,5	51	88	38	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23105
HGL34-90M-PG29	34	PG29	24,5	51	89	42	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23114
HGL42-90M-M40	42	M40	32,5	63	117	50	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23106
HGL54-90M-M50	54	M50	39,0	76	124	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23107

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-33

