

Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

HGL-R Reduzierer, IP68


Hauptmerkmale

- Reduziert Ausgänge, um kleinere Schläuche zu verbinden
- Wird mit den T- und Y-Verteilern verwendet
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HGL-R Reduzierer.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C



HelaGuard Verschraubung, Reduzierer

TYP	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Länge (L2)	Dichtfläche (FD)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	57	29	34	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	59	29	34	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	60	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25107

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-59

