



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche

SC-PC Einführungsbuchse, IP40

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.


Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HeliaGuard SC-PC Einführungsbuchse.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



HeliaGuard Verschraubung, Einführungsbuchse

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
SC10-PC	10	5,6	15,0	13	10 Stk.	Metall (ML)	166-30500
SC12-PC	12	8,5	15,5	17	10 Stk.	Metall (ML)	166-30501
SC16-PC	16	11,5	20,0	20	10 Stk.	Metall (ML)	166-30502
SC20-PC	20	15,3	16,5	24	10 Stk.	Metall (ML)	166-30503
SC25-PC	25	19,1	20,5	29	10 Stk.	Metall (ML)	166-30504
SC32-PC	32	26,2	23,5	38	2 Stk.	Metall (ML)	166-30505
SC40-PC	40	34,2	24,8	48	2 Stk.	Metall (ML)	166-30506
SC50-PC	50	44,8	30,0	58	1 Stk.	Metall (ML)	166-30507
SC63-PC	63	54,5	33,5	70	1 Stk.	Metall (ML)	166-30508
SC75-PC	75	66,5	42,0	84	1 Stk.	Metall (ML)	166-30509

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

