

## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel, flüssigkeitsdicht

### LTS-FMC Kompressionsverschraubung mit starrem Gewinde, IP68

Außengewinde, Messing vernickelt.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


#### Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inklusive elastomerer Dichtung
- Hervorragende Zugfestigkeit
- Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden



HelaGuard LTS-FMC Kompressionsverschraubung.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>MATERIAL</b>           | Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6) |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -50 °C bis +135 °C                         |



HelaGuard Kompressionsverschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

| TYP            | Nennmaß Ø | Gewinde-<br>maß | Min.<br>Bohr-<br>größe<br>(B) | Länge<br>(L) | A/F<br>Grund-<br>körper<br>(A/F1) | A/F Mutter<br>(A/F3) | Gewinde-<br>länge<br>(TL) | Inhalt  | Farbe       | Art.-Nr.  |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| LTS10-FMC-M12  | 10        | M12             | 5,6                           | 29,8         | 20                                | 20                   | 10,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32200 |
| LTS10-FMC-M16  | 10        | M16             | 5,6                           | 29,8         | 20                                | 20                   | 10,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32201 |
| LTS12-FMC-M16  | 12        | M16             | 8,6                           | 29,8         | 20                                | 22                   | 10,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32203 |
| LTS16-FMC-M16  | 16        | M16             | 10,7                          | 33,0         | 24                                | 26                   | 12,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32204 |
| LTS16-FMC-M20  | 16        | M20             | 10,7                          | 33,0         | 24                                | 26                   | 12,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32205 |
| LTS16-FMC-PG11 | 16        | PG11            | 10,7                          | 31,0         | 24                                | 26                   | 10,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32212 |
| LTS16-FMC-PG13 | 16        | PG13,5          | 10,7                          | 31,0         | 24                                | 26                   | 10,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32216 |
| LTS20-FMC-M20  | 20        | M20             | 14,5                          | 33,5         | 26                                | 29                   | 12,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32206 |
| LTS20-FMC-PG16 | 20        | PG16            | 14,5                          | 32,5         | 26                                | 29                   | 11,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32213 |
| LTS25-FMC-M25  | 25        | M25             | 18,0                          | 40,5         | 33                                | 35                   | 14,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32207 |
| LTS25-FMC-PG21 | 25        | PG21            | 18,0                          | 38,5         | 33                                | 35                   | 12,0                      | 10 Stk. | Metall (ML) | 166-32214 |
| LTS32-FMC-M32  | 32        | M32             | 24,6                          | 45,8         | 40                                | 42                   | 15,0                      | 2 Stk.  | Metall (ML) | 166-32208 |
| LTS32-FMC-PG29 | 32        | PG29            | 24,6                          | 42,8         | 40                                | 42                   | 12,0                      | 2 Stk.  | Metall (ML) | 166-32215 |
| LTS40-FMC-M40  | 40        | M40             | 32,7                          | 47,5         | 50                                | 52                   | 16,0                      | 1 Stk.  | Metall (ML) | 166-32209 |
| LTS50-FMC-M50  | 50        | M50             | 37,7                          | 53,0         | 58                                | 58                   | 18,0                      | 1 Stk.  | Metall (ML) | 166-32210 |
| LTS63-FMC-M63  | 63        | M63             | 49,0                          | 58,8         | 70                                | 70                   | 20,0                      | 1 Stk.  | Metall (ML) | 166-32211 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

