

Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel, flüssigkeitsdicht

LTS-EI Endverschluss

Messing vernickelt.


Hauptmerkmale

- Einteilig
- Verschließt Schlauchenden



HeliaGuard LTS-EI Endverschluss.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



HeliaGuard Verschraubung, Endverschluss

TYP	Nenn- maß Ø	Min. Bohr- größe (B)	Länge (L)	Außen Ø max. (OD max.)	Höhe (H)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
LTS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	3,6	10 Stk.	Metall (ML)	166-32700
LTS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	3,6	10 Stk.	Metall (ML)	166-32701
LTS16-EI	16	10,7	16,5	20,0	4,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-32702
LTS20-EI	20	14,5	17,0	22,9	4,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-32703
LTS25-EI	25	18,0	21,5	28,7	6,1	10 Stk.	Metall (ML)	166-32704
LTS32-EI	32	24,6	24,0	35,0	6,6	2 Stk.	Metall (ML)	166-32705
LTS40-EI	40	32,7	28,0	45,0	8,1	1 Stk.	Metall (ML)	166-32706
LTS50-EI	50	37,7	30,0	51,0	8,1	1 Stk.	Metall (ML)	166-32707
LTS63-EI	63	49,0	35,0	63,0	10,1	1 Stk.	Metall (ML)	166-32708

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

