



## Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche

### PSRSC-90FMC 90°-Kompressionsverschraubung, IP68

90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.


#### Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
- Verwendbar für PSRSC-Schläuche



HelaGuard PSRSC-90FMC 90°-Kompressionsverschraubung.

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C



HelaGuard Kompressionsverschraubung, 90° mit starrem Außengewinde

TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	A/F Grund- körper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PSRSC12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-41201
PSRSC16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-41202
PSRSC16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-41203
PSRSC20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-41204
PSRSC25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-41205
PSRSC32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-41206
PSRSC40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41207
PSRSC50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41208
PSRSC63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41209

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

