




HelaGuard Zubehör

ALNPB Gegenmutter, Messing vernickelt

Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.



HelaGuard ALNPB Gegenmutter, Messing vernickelt.



HelaGuard Gegenmutter

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



TYP	Gewinde- maß	A/F Mutter (A/F3)	Außendurchmesser (A/C)	Dicke (T)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
ALNPB-M12	M12	15	17	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50100
ALNPB-M16	M16	20	23	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50101
ALNPB-M20	M20	24	28	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50102
ALNPB-M25	M25	29	33	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50103
ALNPB-M32	M32	38	43	4,5	2 Stk.	Metall (ML)	166-50104
ALNPB-M40	M40	48	54	5,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50105
ALNPB-M50	M50	58	66	6,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50106
ALNPB-M63	M63	70	79	6,5	1 Stk.	Metall (ML)	166-50107
ALNPB-M75	M75	84	94	7,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50108
ALNPB-PG7	PG7	15	17	2,8	10 Stk.	Metall (ML)	166-50109
ALNPB-PG9	PG9	20	23	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50110
ALNPB-PG11	PG11	22	25	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50111
ALNPB-PG13	PG13,5	24	28	3,5	10 Stk.	Metall (ML)	166-50112
ALNPB-PG16	PG16	26	30	3,6	10 Stk.	Metall (ML)	166-50113
ALNPB-PG21	PG21	33	37	3,7	10 Stk.	Metall (ML)	166-50114
ALNPB-PG29	PG29	42	46	4,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50115
ALNPB-PG36	PG36	52	57	5,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50116
ALNPB-PG42	PG42	60	65	5,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50117
ALNPB-PG48	PG48	64	70	5,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-50118

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

