


HelaGuard Zubehör

ALS Gegenmutter, verzinkter Stahl

Die sechskantige ALS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.



HelaGuard ALS Gegenmutter, verzinkter Stahl.



HelaGuard Gegenmutter

MATERIAL	Galvanisierter Stahl (GS)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



TYP	Gewinde- maß	A/F Mutter (A/F3)	Außendurchmesser (A/C)	Dicke (T)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
ALS-M16	M16	24	27	3	10 Stk.	Metall (ML)	166-50119
ALS-M20	M20	25	28	3	10 Stk.	Metall (ML)	166-50120
ALS-M25	M25	33	38	3	10 Stk.	Metall (ML)	166-50121
ALS-M32	M32	41	47	3	2 Stk.	Metall (ML)	166-50122
ALS-M40	M40	50	58	4	1 Stk.	Metall (ML)	166-50123
ALS-M50	M50	63	72	4	1 Stk.	Metall (ML)	166-50124
ALS-M63	M63	80	92	5	1 Stk.	Metall (ML)	166-50125

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-115

