



Verschraubungen mit drehendem Gewinde

FG-UH gerade Verschraubung mit Halter, IP54

Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde.

Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen.


Hauptmerkmale

- Einteilig
- Drehendes Schlauchgewinde
- Vibrations- und zugfest
- Großer Innendurchmesser
- Innentülle schützt Kabel
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien



FG-UH Verschraubung mit Halter.

MATERIAL	Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur	-35 °C bis +80 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



FlexiGuard Verschraubung, gerade mit Halter

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
FG14-UH	14	8,8	41,5	10,0	40,0	5,7	29,0	Grau (GY)	10 ST	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,0	12,0	50,0	5,7	37,0	Grau (GY)	10 ST	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Grau (GY)	10 ST	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Grau (GY)	10 ST	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	12,5	57,0	5,7	43,0	Grau (GY)	10 ST	167-00524
FG36-UH	36	27,9	54,8	13,0	67,0	6,7	53,0	Grau (GY)	10 ST	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	14,0	79,5	6,7	65,0	Grau (GY)	10 ST	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,0	16,5	92,5	6,7	76,0	Grau (GY)	10 ST	167-00527

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

