

## DA 300



- Direktanschlussklemme

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 400 A

### ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	25 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>	eindrchtig, mehrdrchtig	rund, sektor	Cu, Al

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgre
Bolzenanschluss	M 10

## ABMESSUNGEN

Breite: 42 mm  
Nettogewicht: 0,191 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001625  
EAN: 4012591135890  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks  
ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks  
ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks  
ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks  
ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

## HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geräte-Direktanschlussklemme DA 300, 300 qmm, bis 400A, Abmessungen HxBxT 72 x 42 x 86 mm