



FP AP 21



- Abdeckung
- Öffnungsmaß: 160 x 216 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
IP-Schutzart:
geeignet für Gehäusegröße:

Beschriftungsstreifen
IP31
2

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe:	310 mm
Breite:	220 mm
Nettogewicht:	0,22 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-3
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000041
EAN:	4012591104230
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:	• für Sammelschienegehäuse zur Bestückung mit Sicherungsgeräten
----------------------	---

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plumbierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR., Abdeckung für kontaktierbare Sicherungsgeräte, Gehäusegröße 2