

KS 150 F



- Sammelschienen-Direktanschlussklemme

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	35 mm ²	150 mm ²	mehrdrähtig	rund, sektor	Cu, Al
1	35 mm ²	150 mm ²	feindrähtig	rund	Cu

Anschluss flach:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
15,5 mm	4,8 mm	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 5 mm, 10 mm

ABMESSUNGEN

Breite: 34 mm
Nettogewicht: 0,111 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26002063
EAN: 4012591105374
Verpackungseinheit: 1
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR., Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 150 F, 35-150 qmm