



ME 134

- Stromwandler
- Wandlerverhältnis $I_n = 400 \text{ A} / 1 \text{ A}$
- Set mit 3 Stück

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:	$I_n = 400 \text{ A}$
Genauigkeitsklasse:	1
Überstrombegrenzungsfaktor:	FS 10
Wandlerleistung:	0,2 VA am Ende der Leitungen

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussleitungen (installiert oder beigefügt):

Art der Leitung	Anzahl	Länge	Querschnitt
Messleitung	3	3000 mm	0,5 mm ²

Geeignet für Kabeldurchmesser:	0 mm - 28 mm
Leiterquerschnitt max.:	240 mm ²

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
-------------------------	----------------------

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
-----------------	-------------------------

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	1,006 kg
---------------	----------

FARBEN

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-2
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001350
EAN:	4012591123309
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002048 - Current transformer ETIM-9.0: EC002048 - Current transformer ETIM-8.0: EC002048 - Current transformer ETIM-7.0: EC002048 - Current transformer ETIM-6.0: EC002048 - Current transformer ETIM-5.0: EC002048 - Current transformer ETIM-4.0: EC002048 - Current transformer

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:	• Set, bestehend aus 3 Stück • nur an isolierten Leitern zu montieren • mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20
----------------------	---

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Stromwandler-Set mit drei teilbaren Umbaustromwandlern 400/1 A, Genauigkeitsklasse 1, max. Leiterdurchmesser 28 mm, Wandlerleistung 0,2 VA am Ende der konfektionierten Leitungen.