



Mi BA 6

- Abdeckung

ANSCHLUSSDATEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
------------	--------------

ABMESSUNGEN

Höhe: 221 mm
Breite: 108 mm
Nettogewicht: 0,083 kg

FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000702
EAN: 4012591657026
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

HINWEIS

Geeignet für: Gehäuse mit Sicherungsunterteilen oder
Sicherungslasttrennschaltern auf Sammelschiene
Ausschnitthöhe: 216 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Blindabdeckung Mi BA 6, für Reitersicherungsausschnitte NH 00