



## Mi DR 04

- Deckelverschluss
- Set mit 4 Stück
- Dreikant

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Dreikant

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

### ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,053 kg

### ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001091  
EAN: 4012591105275  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000743 - Insert for lock system  
ETIM-4.0: EC000743 - Insert for lock system  
ETIM-5.0: EC000743 - Insert for lock system  
ETIM-6.0: EC000743 - Insert for lock system  
ETIM-7.0: EC000743 - Insert for lock system

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Werkzeugverschluss für Dreikantschlüssel, 8 mm
- Set, bestehend aus 4 Stück

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Deckelverschluss Mi DR 04, Dreikant 8 mm, 4 Stück mit Schlüssel