



Mi ZE 62

- Zugentlastung

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Stahl

ABMESSUNGEN

Breite:

284 mm

Nettogewicht:

0,612 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000354
EAN: 4012591653547
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-9.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-8.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-7.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-6.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-5.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM-4.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- für 2 Kabel max. Ø 60 mm
- Einsatz nur in Verbindung mit Mi FP 82

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Zulentlastungsschelle Mi ZE 62, 2 x max. Ø 60 mm, einsetzbar in Verbindung mit Anbaufansch Mi FP 82