



## FP AP 10

- Abdeckung

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

geeignet für Gehäusegröße: 1

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

### ABMESSUNGEN

Höhe:	130 mm
Breite:	220 mm
Nettogewicht:	0,107 kg

### ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-3

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000052  
EAN: 4012591104605  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices  
ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geschlossene Abdeckung für Gehäusegröße 1

## ZEICHNUNGEN

