



FP AP 20

- Abdeckung

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

geeignet für Gehäusegröße: 2

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe: 310 mm

Breite:	220 mm
Nettogewicht:	0,228 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-3
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000053
EAN:	4012591104612
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geschlossene Abdeckung für Gehäusegröße 2

ZEICHNUNGEN

