



FP FM 232

- Anbaufansch

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Ort der Leitungseinführung
2	metrische Vorprägungen	M25, M32, M40	Wand
8	metrische Vorprägungen	M25, M32	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
IP-Schutzart:
geeignet für Gehäusewand:

Befestigungsmaterial
Ergibt sich in Verbindung mit Zubehör
270 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe: 50 mm

Breite:	270 mm
Nettogewicht:	0,425 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-3
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000103
EAN:	4012591105527
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbaufansch 8 x M25/32, 2 x M25/32/40, für Gehäusewand 2

ZEICHNUNGEN

