



FP MP 40

- Montageplatte

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial
4

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:
Temperaturbeständigkeit:
Oberflächenbehandlung:

Hartpapier, beschichtet
-40 °C bis +120 °C
Beschichtet

ABMESSUNGEN

Höhe: 306 mm
Breite: 486 mm
Tiefe: 4 mm
Nettogewicht: 0,81 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

68000051

EAN:

4012591104599

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Montageplatte aus Isolierstoff, melaminkaschiertes Hartpapier, Stärke 4 mm, für Leergehäuse Größe 4

ZEICHNUNGEN

