



FP MS 1

- Montageschiene

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Oberflächenbehandlung:

Stahlblech

Pulverbeschichtet, sendzimirverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe:

Tiefe:

Nettogewicht:

1980 mm

42 mm

3 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000089
EAN:	4012591105138
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Montageschiene, zur Wandmontage von ENYSTAR-Verteilern bis 810 x 1260 mm, sendzimirverzinkt und strukturlackbeschichtet, Farbton RAL 7016, Länge 1980 mm, mit Schrauben

ZEICHNUNGEN

