HENSEL

Mi SP 18

- Lasttrennschalter mit Sicherung D02, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Sammelschiene

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	U_n = 400 V
Bemessungsstrom (des Gerätes):	I_n = 63 A
Bemessungsstrom eines Stromkreises:	I_{nC} = 50,4 A zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN 61439-1, Abs. 10.10.4

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm²	6 mm²	eindrähtig	rund	Cu
1	1,5 mm²	16 mm²	feindrähtig	rund	Cu

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Rahmenklemme	-

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,686 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001288
EAN:	4012591118183
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000094 - D-system fuse base ETIM-9.0: EC000094 - D-system fuse base ETIM-8.0: EC000094 - D-system fuse base ETIM-7.0: EC000094 - D-system fuse base ETIM-6.0: EC000094 - D-system fuse base ETIM-5.0: EC000094 - D-system fuse base ETIM-4.0: EC000094 - D-system fuse base

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Lasttrennschalter mit Sicherung Mi SP 18, 3polig, 63A, D0 2, Neozed

product_label_VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol:	P_V = 3,5 W

ZEICHNUNGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0