



## Mi ST 41

- 400 A Bemessungsstrom der Sammelschiene
- Sammelschienenenträger

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom der Sammelschiene: 400 A

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Abmessungen der Sammelschienen:

| Bezeichnung des Pols | Breite der Sammelschiene | Dicke der Sammelschiene |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| L1-L3                | 20 mm                    | 10 mm                   |
| N                    | 12 mm                    | 10 mm                   |
| PE                   | 12 mm                    | 5 mm                    |

Sammelschienenmittenabstand: 60 mm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,065 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000817  
EAN: 4012591658177  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001166 - Busbar support  
ETIM-9.0: EC001166 - Busbar support  
ETIM-8.0: EC001166 - Busbar support  
ETIM-7.0: EC001166 - Busbar support  
ETIM-6.0: EC001166 - Busbar support  
ETIM-5.0: EC001166 - Busbar support  
ETIM-4.0: EC001166 - Busbar support

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- maximaler Abstand zwischen zwei Sammelschienenenträgern: 300 mm

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Sammelschienenenträger Mi ST 41, für Sammelschienen L1 bis L3 = 20 x 10 mm, N = 12 x 10 mm und PE = 12 x 5 mm

## ZEICHNUNGEN

